

Cintas de Elevação



FOTO ILUSTRATIVA

Normas de Utilização

Para garantir a correta utilização de uma Cinta de Elevação o usuário deverá verificar as seguintes situações:

Segurança

- Determinar o "Peso da Carga".
- Observar o centro de gravidade da carga.
- Evitar contato com cantos vivos ou utilizar luvas de proteção.
- Observar os Ângulos de utilização.
- Não expor o olhal a um ângulo maior que 20°.
- Cuidado com o diâmetro do gancho x olhal e a quantidade por ganchos.
- Não utilizar cintas torcidas
- Não reutilize a cinta utilizando nós.
- Cuidado com a exposição a produtos químicos.
- Verifique a forma de utilização da cinta (Vertical, Cesto, Força e Ângulo).
- Não deixe de ler a etiqueta, ela possui informações importantes.

Inspeção

- A inspeção deverá ser feita por profissional treinado.
- É recomendado o uso de fichas e relatórios de inspeção.
- A inspeção deverá ser realizada antes e após a utilização em uma superfície plana.
- Cintas danificadas por corte longitudinais, transversais e abrasão devem ser inutilizadas por terem seu fator de segurança comprometido.
- Olhais, acessórios e proteções são pontos críticos e devem ser examinados cuidadosamente.
- A etiqueta possui todas as informações necessárias para correta utilização do produto.
- Caso haja danos na etiqueta verifique se existe outro tipo de informação visual que possibilite a identificação do limite da carga.

Armazenagem

- Antes da Armazenagem retire a poeira através de escovação para evitar o desgaste dos fios por atrito.
- O local de armazenagem deverá ser imune a intempéries.
- Os limites de temperatura para o poliéster são -40° e +100 graus Celsius.

Caso haja dúvidas sobre a utilização ou exigências técnicas consulte-nos!

Tel./Fax: (21) 2228-6374 | www.logicargo.com.br